



ОПРЫСКИВАНИЕ

ШТАНГИ	
Ширина, м.....	36
Рабочая высота, м.....	0,5 до 2,75
Расстояние между форсунками, см	35
Корпус форсунок.....	Четырёхпозиционный
Распылители.....	4 вида в комплекте
ОСНОВНОЙ БАК	
Объём, л.....	4500
МОДУЛЬ ОПРЫСКИВАНИЯ	
Насос ядохимикатов, тип.....	JP 300
Максимальный номинал насоса, л/мин; об/мин.....	300 / 540



ГАБАРИТЫ / ВЕС

ВЕС	
Пустой машины, кг.....	10500
ГАБАРИТЫ	
Длина, м.....	8,05
Максимальная ширина, м.....	3,2
Высота, м.....	3,9
Межосевое расстояние, м.....	4,47
Клиренс, м.....	1,55 / 1,75
Регулируемая колея, м.....	2,6 / 3,15



МАШИНА

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель.....	Cummins QSB 6.7
Мощность, л.с. / об /мин.....	243 / 2500
Топливо, тип.....	Дизель или БИО дизель B20
ТРАНСМИССИЯ	
Гидростатическая 4 x 4 с независимым	
Электронным контролем крутящего момента.	
ПОДВЕСКА	
Независимая пневматическая с	
Гидравлическими амортизаторами	
ШИНЫ	
380/90 R46	
ТОПЛИВНЫЙ БАК	
Объём, л.....	275



ТЕХНОЛОГИЯ OTMIS

ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ	
Курсоуказатель	
Гидравлический Автопилот	
Система пофорсуночного отключения	
Камера заднего вида	
Датчик температуры и влажности воздуха	
Технология телеметрии Otmis	
Доступные дифференциальные Сигналы: RTX / RTK	

Изображения представлены только для иллюстрации и могут иметь различные дополнительные аксессуары и версии. Проверьте доступные параметры у дилера рядом с вами. Эта брошюра не аннулирует необходимость читать руководство по эксплуатации внимательно. Jacto может изменить параметры, версии и модели, предлагаемые в данном документе, в любое время.



UNIPORT 4530



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ.** При утилизации данной инструкции, не засоряйте окружающую среду





ОПРЫСКИВАНИЕ



ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

до **80 га /час**

36 m
ШТАНГА

+

4.500 ЛИТРОВ
ОСНОВНОЙ БАК

=

30% выше
производительность

+

17% МЕНЬШЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
РАСТЕНИЙ*

UNIPORT 4530

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С
НАИЛУЧШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ JASTO



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОФОРСУНОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ РАСПЫЛА

СНИЖЕНИЕ
ВНЕСЕНИЯ **10%** БАКОВЫХ
СМЕСЕЙ

БОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПЕРЕКРЫТИЙ,
УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4мя КОЛЁСАМИ

UNITRACK®

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРЫХ МАНЕВРОВ ПОЗВОЛЯЕТ
СОКРАТИТЬ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 40%

МАССА
10.500 kg***



Только на 600 кг больше в
сравнении с UNIPORT 3030



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

0,4 -0,7 л/га**

ДИЗЕЛЬНЫЙ МОТОР CUMMINS QSB 6.7 С 239 Л.С.С
АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ ОБОРОТОВ
ИНТЕГРИРОВАН С ТРАНСМИССИЕЙ

МАШИНА



МАКСИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ВЫСОТА
ШТАНГИ
2,75 m

ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
КАЧЕСТВЕННУЮ ОБРАБОТКУ
КУЛЬТУР В РАЗНЫХ
СТАДИЯХ РОСТА

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
КЛИРЕНС
**1,55 e
1,75 m**

2,60m

МИНИМАЛЬНАЯ КОЛЕЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА ФЛЭТ
ТРЕКАХ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАЗБОРКИ

*По сравнению с опрыскивателем с баком 3000 литров и штангой 32 метра.

** Среднее потребление топлива предоставленное пользователями. Может изменяться в зависимости от рельефа и стил я вождения.

***Вес пустого опрыскивателя.